

	<h2>ECOPRIMER</h2>
	<p>Άχρωμο, Άοσμο, Διεισδυτικό, Ακρυλικό Αστάρι Τοιχοποιίας</p>

Περιγραφή

Υδατοδιαλυτό, ακρυλικό, άοσμο, άχρωμο, μικρονιζέ αστάρι τοιχοποιίας για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική διεισδυτικότητα σε πορώδεις ή ελαφρώς αποσπασθωμένες επιφάνειες για μείωση της απορρόφησης και σταθεροποίηση. Σταθεροποιεί επιφάνειες βαμμένες με παλαιά υδροχρώματα ή άλλα παρόμοια υλικά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	:	Ακρυλικό
Ειδικό βάρος	:	0.99 ±0.02
Ποσοστό στερεών κατά όγκο	:	14±0.2%
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	:	15±0.2%
Ιξώδες	:	11±1" Ford Cup No:4
Στιλπνότητα	:	N/A
Καλυπτικότητα (σε λεία επιφάνεια)	:	8-11m ² /L για κάθε στρώση, ανάλογα με το πορώδες και την υφή της επιφάνειας.
Αραιώμα	:	Δεν συστήνεται
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	:	Επιδέχεται άγγιγμα: 1 ώρα Επαναβαφή: 3 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Σημείο ανάφλεξης	:	Μη αναφλέξιμο
<p>Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/η): 30γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 5γρ/λ ΠΟΕ</p>		

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια καθαρίζεται πριν το αστάρωμα. Πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, λάδια, υγρασία, υπόλοιπα μούχλας και ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα (ξύνονται, γυαλοχαρτίζονται και καθαρίζονται). Καινούργιες επιφάνειες σοβά και μπετόν, αφήνονται να ωριμάσουν για τρεις εβδομάδες τουλάχιστον πριν την βαφή. Τυχόν ρηγματωμένες επιφάνειες επιδιορθώνονται πριν την βαφή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό βαφής, συμβατικό ή airless σπρέι.

Θερμοκρασία εφαρμογής: Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 5 - 35°C και η μέγιστη σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.

Καθαρισμός εργαλείων: Στραγγίζετε καλά το υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1L, 4L, 20L.

ΧΡΩΜΑ: Άχρωμο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

**Μέτρα
Προστασίας και
Ασφάλειας**

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Περιέχει βιοκτόνο προϊόν. Περιέχει μίγμα 5-Χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολίν-3- ονη (EC no. 247-500-7) με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζόλ-3- ονη (EC no. 220-239-6) (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Η εφαρμογή γίνεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Μην πετάτε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις.
- Μην το πετάτε στο περιβάλλον.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.